



Allgemeine Pflege-, Reinigungs- und Wartungsanweisungen

Glas :

Für Ihre Duschverglasung wird ausschließlich unser hochwertiges Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) verwendet. Zahlreiche Prüfungen belegen die hohe Qualität dieses Produktes.

Die eigentliche Sicherheitseigenschaft von ESG besteht darin, dass das Glas bei Zerstörung in kleine Teile zerspringt. ESG ist sehr widerstandsfähig, jedoch nicht unzerbrechlich.

Ein sorgsamer Umgang ist zu empfehlen. Der Kontakt mit harten Oberflächen oder Gegenständen ist zu vermeiden.

Beschläge, Dichtleisten, Silikon :

- Diese Oberflächen sind empfindlich gegen säure- bzw. sandhaltige oder alkoholhaltige Reinigungsmittel, kratzende Schwämme und Desinfektionsmittel.
- Bei Verschmutzung oder Verkalkung von verchromten oder vergoldeten Oberflächen empfehlen wir die Scharniere mit Seifenwasser oder verdünntem Haushaltsreiniger zu reinigen, mit klarem Wasser nachzuspülen und trockenzureiben. Bei messingpolierten Oberflächen empfehlen wir die Scharniere einmal pro Woche mit einem Messingpoliermittel abzureiben.
- Duschtürbeschläge sind bedingt durch das Einsatzgebiet, Feuchtigkeit und Reinigungsmittel ausgesetzt und bedürfen einer Wartung. Die Beschläge sind mindestens 2 x jährlich mit Graphitspray zu schmieren (kleiner Bolzen bei der weißen Anpressrolle). Nach der Reinigung mit Dampfstrahlreinigern sind die Scharniere zu zerlegen und neu zu schmieren. Dampfstrahlreiniger sind für eine schonende Reinigung nicht geeignet.
- Die Dichtleisten sind abziehbar und können mit einer weichen Bürste gut gereinigt werden. Wenn nötig sind entsprechende Dichtprofile bei ALPHA Glas nachbestellbar.
- Die Montage der Dusche erfolgt durch unsere geschulten Monteure, die einen technisch perfekten und sauberen Einbau garantieren. Silikonfugen sind jedoch Wartungsfugen und bedürfen einer regelmässigen Kontrolle. Die im Silikon gebundenen Antifungizide werden durch übermässiges Reinigen herausgewaschen, was wiederum einen Schimmelbefall beschleunigt.